

MODEL: ERA - DİZEL



NO	TANIM	KİLOMETRE X 1000							
		15	30	45	60	75	90	105	120
		AYLAR							
		12	24	36	48	60	72	84	96
1	MOTOR YAĞI VE YAĞ FİLTRESİ	D	D	D	D	D	D	D	D
2	HAVA FİLTRESİ	D	D	D	D	D	D	D	D
3	POLEN FİLTRESİ	D	D	D	D	D	D	D	D
4	YAKIT FİLTRESİ *		D		D		D		D
5	V KAYIŞI (DİREK.POMPASI, ALTERNATÖR, KLİMA)		K		K		D		K
6	MOTOR SOĞUTMA SIVISI (ANTİFİRİZ)	ER 45.000 KM VEYA 24 AYDA :							
7	GDS İLE ARIZA KODLARI KONTROLÜ	K	K	K	K	K	K	K	K
8	BÜTÜN ELEKTRİK SİSTEMLERİ	K	K	K	K	K	K	K	K
9	Otomatik Şanziman Hidroliği	K	K	K	K	K	K	K	K
10	YAKIT HATTI, YAKIT BORULARI VE BAĞLANTILARI	K	K	K	K	K	K	K	K
11	VAKUM HORTUMLARI (VGT VE GAZ KELEBEK GÖVDESİ İÇİN)	K	K	K	K	K	K	K	K
12	SOĞUTMA SİSTEMİ	K	K	K	K	K	K	K	K
13	FREN HORTUMLARI VE BORULARI	K	K	K	K	K	K	K	K
14	DÜZ ŞANZİMAN YAĞI	K	K	K	K	K	K	K	K
15	FREN BALATALARI KALİPER VE DİSKLER	K	K	K	K	K	K	K	K
16	EKZOZ BORULARI VE SUSTURUCULAR	K	K	K	K	K	K	K	K
17	SÜSPANSİYON BAĞLANTI CİVATALARI	K	K	K	K	K	K	K	K
18	DİREKSİYON DİŞLİ KUTUSU, BAĞLANTILARI VE CİVATALARI, ALT SALINCAK	K	K	K	K	K	K	K	K
19	ROTİLİ VE ÜST SALINCAK BAĞLANTILARI	K	K	K	K	K	K	K	K
20	HİDROLİK DİREKSİYON POMPASI, KAYIŞI VE BORULARI	K	K	K	K	K	K	K	K
21	AKS MİLİ VE KÖRÜKLERİ	K	K	K	K	K	K	K	K
22	KLİMA SOĞUTUCUSU	K	K	K	K	K	K	K	K
23	FREN HİDROLİĞİ	K	K	K	K	K	K	K	K
24	ARKA FREN KAMPANASI, BALATASI VE EL FRENİ	K	K	K	K	K	K	K	K

D : DEĞİŞTİR

K : KONTROL ET, TEMİZLE, AYARLA, ONAR VEYA GEREKİRSE DEĞİŞTİR

(*) : EN590 STANDARTI DIŞINDA DİZEL YAKIT KULLANILMASI DURUMUNDA HER 10.000 KM'DE DEĞİŞİMİ ÖNERİLMEKTEDİR.