

## MODEL: GENESİS BENZİNLİ



NO	TANIM	KİLOMETRE X 1000	15	30	45	60	75	90	105	120
		AYLAR	12	24	36	48	60	72	84	96
1	MOTOR YAĞI VE YAĞ FİLTRESİ		D	D	D	D	D	D	D	D
2	HAVA FİLTRESİ		D	D	D	D	D	D	D	D
3	POLEN FİLTRESİ		D	D	D	D	D	D	D	D
4	MOTOR SOĞUTMA SIVISI (ANTİFİRİZ)						HER 45.000 KM VEYA 24 AYDA :D			
5	BUJİLER (IRİDYUM)						HER 160.000 KM'DE			
6	YAKIT DEPOSU HAVA FİLTRESİ				D			D		
7	YAKIT FİLTRESİ					D				D
8	GDS İLE ARIZA KODLARI KONTROLÜ		K	K	K	K	K	K	K	K
9	SOĞUTMA SİSTEMİ *2		K	K	K	K	K	K	K	K
10	AKÜ DURUMU		K	K	K	K	K	K	K	K
11	BÜTÜN ELEKTRİKLİ SİSTEMLER		K	K	K	K	K	K	K	K
12	FREN HORTUMLARI VE BORULARI		K	K	K	K	K	K	K	K
13	FREN BALATALARI KALİPER VE DİSKLER		K	K	K	K	K	K	K	K
14	DİREKSİYON DİŞLİ KUTUSU, BAĞLANTILARI VE CİVATALARI, ALT SALINÇAK ROTİLİ VE ÜST SALINÇAK BAĞLANTILARI		K	K	K	K	K	K	K	K
15	HİDROLİK DİREKSİYON HİDROLİĞİ VE HORTUMLARI		K	K	K	K	K	K	K	K
16	KLİMA SOĞUTUCUSU VE KOMPRESÖRÜ		K	K	K	K	K	K	K	K
17	FREN HIDROLİĞİ		K	K	K	K	K	K	K	K
18	LASTİK (BASINÇ&DİŞ AŞINMASI)		K	K	K	K	K	K	K	K
19	YAKIT HATTI, YAKIT BORULARI, BAĞLANTILARI		K	K	K	K	K	K	K	K
20	YAKIT BUHARI HORTUMLARI VE YAKIT DOLUM KAPAĞI		K	K	K	K	K	K	K	K
21	VAKUM HORTUMU		K	K	K	K	K	K	K	K
22	ŞAŞİ VE KAPORTADAKİ CİVATA VE SOMUNLAR		K	K	K	K	K	K	K	K
23	AKS MİLİ VE KÖRÜKLERİ			K			K			K
24	DİFERANSİYEL YAĞI (4WD) *3			K			K			K
25	FREN PEDALI			K		K		K		K
26	EL FRENİ			K		K		K		K
27	V KAYIŞI ( ALTERNATÖR, H.DİR. POMPASI, KLİMA)			K		K		K		K
28	VAKUM VE KARTER HAVALANDIRMA HORTUMLARI				K			K		
29	OTOMATİK ŞANZIMAN HİDROLİĞİ					K				K
30	SUPAP BOŞLUĞU (3.3&3.8 BENZİNLİ MOTOR) *1							K		

D : DEĞİŞTİR

K : KONTROL ET, TEMİZLE, AYARLA, ONAR VEYA GEREKİRSE DEĞİŞTİR

NOT: \*1 İlk kontrol **72 AY/ 90.000 Km'de** Sonrakiler her **48 Ay / 60.000 Km'de** yapılmalıdır.

\*2 V KAYIŞI DEĞİŞİMLERİNDE SU POMPASINI KONTROL EDİNİZ.

\*3 DİFERANSİYEL TAMAMEN SUYUN İÇERİSİNE GİRERSE YAĞI DEĞİŞTİRİLMELİDİR.