

MODEL: GETZ - DİZEL



NO	TANIM	KİLOMETRE X 1000	15	30	45	60	75	90	105	120
		AYLAR	12	24	36	48	60	72	84	96
1	MOTOR YAĞI VE YAĞ FİLTRESİ		D	D	D	D	D	D	D	D
2	HAVA FİLTRESİ		D	D	D	D	D	D	D	D
3	POLEN FİLTRESİ		D	D	D	D	D	D	D	D
4	YAKIT FİLTRESİ *			D		D		D		D
5	V KAYIŞI (DİREK.POMPASI, ALTERNATÖR, KLİMA)			K		K		D		K
6	MOTOR SOĞUTMA SIVISI (ANTİFİRİZ)		ER 45.000 KM VEYA 24 AYDA :							
7	GDS İLE ARIZA KODLARI KONTROLÜ		K	K	K	K	K	K	K	K
8	BÜTÜN ELEKTRİK SİSTEMLERİ		K	K	K	K	K	K	K	K
9	OTOMATİK ŞANZİMAN HİDROLİĞİ		K	K	K	K	K	K	K	K
10	ALTERNATÖR VAKUM POMPASI		K	K	K	K	K	K	K	K
11	ALTERNATÖR YAĞ HORTUMU VE VAKUM HORTUMU		K	K	K	K	K	K	K	K
12	YAKIT HATTI, YAKIT BORULARI VE BAĞLANTILARI		K	K	K	K	K	K	K	K
13	DÜZ ŞANZİMAN YAĞI		K	K	K	K	K	K	K	K
14	FREN HORTUMLARI VE BORULARI		K	K	K	K	K	K	K	K
15	SOĞUTMA SİSTEMİ		K	K	K	K	K	K	K	K
16	FREN BALATALARI KALİPER VE DİSKLER		K	K	K	K	K	K	K	K
17	EKZOZ BORULARI VE SUSTURUCULAR		K	K	K	K	K	K	K	K
18	SÜSPANSİYON BAĞLANTI CİVATALARI		K	K	K	K	K	K	K	K
19	HİDROLİK DİREKSİYON POMPASI, KAYIŞI VE BORULARI		K	K	K	K	K	K	K	K
20	KLİMA SOĞUTUCUSU		K	K	K	K	K	K	K	K
21	DİREKSİYON DİŞLİ KUTUSU, BAĞLANTILARI VE CİVATALARI, ALT SALINCAK		K	K	K	K	K	K	K	K
22	ROTİLİ VE ÜST SALINCAK BAĞLANTILARI									
23	FREN HİDROLİĞİ		K	K	K	K	K	K	K	K
24	ARKA FREN KAMPANASI, BALATASI VE EL FRENİ		K	K	K	K	K	K	K	K
25	AKS MİLİ VE KÖRÜKLERİ			K		K		K		K

D : DEĞİŞTİR

K : KONTROL ET, TEMİZLE, AYARLA, ONAR VEYA GEREKİRSE DEĞİŞTİR

(*) :EN590 STANDARTI DIŞINDA DİZEL YAKIT KULLANILMASI DURUMUNDA HER 10.000 KM'DE DEĞİŞİMİ ÖNERİLMEKTEDİR.