

MODEL: 155PS SANTA FE - DİZEL



NO	TANIM	KİLOMETRE X 1000	15	30	45	60	75	90	105	120
		AYLAR	12	24	36	48	60	72	84	96
1	MOTOR YAĞI VE YAĞ FİLTRESİ		D	D	D	D	D	D	D	D
2	HAVA FİLTRESİ		D	D	D	D	D	D	D	D
3	POLEN FİLTRESİ		D	D	D	D	D	D	D	D
4	YAKIT FİLTRESİ *			D		D		D		D
5	TRİGER KAYIŞI									D
6	TRANSFER KUTUSU YAĞI (4 WD)			K		K		K		D
7	MOTOR SOĞUTMA SIVISI (ANTİFİRİZ)									HER 45.000 KM VEYA 24 AYDA : D
8	GDS İLE ARIZA KODLARI KONTROLÜ		K	K	K	K	K	K	K	K
9	BÜTÜN ELEKTRİK SİSTEMLERİ		K	K	K	K	K	K	K	K
10	OTOMATİK ŞANZIMAN HİDROLİĞİ		K	K	K	K	K	K	K	K
11	ALTERNATÖR VAKUM POMPASI		K	K	K	K	K	K	K	K
12	ALTERNATÖR YAĞ HORTUMU VE VAKUM HORTUMU		K	K	K	K	K	K	K	K
13	YAKIT HATTI,YAKIT BORULARI VE BAĞLANTILARI		K	K	K	K	K	K	K	K
14	VAKUM BORULARI (VGT İÇİN)		K	K	K	K	K	K	K	K
15	DÜZ ŞANZIMAN YAĞI		K	K	K	K	K	K	K	K
16	SOĞUTMA SİSTEMİ		K	K	K	K	K	K	K	K
17	FREN HORTUMLARI VE BORULARI		K	K	K	K	K	K	K	K
18	KLİMA SOĞUTUCUSU		K	K	K	K	K	K	K	K
19	FREN BALATALARI KALİPER VE DISKLER		K	K	K	K	K	K	K	K
20	EGZOZ BORULARI VE SUSTURULAR		K	K	K	K	K	K	K	K
21	SÜSPANSİYON BAĞLANTI CİVATALARI		K	K	K	K	K	K	K	K
22	DİREKSİYON KUTUSU, BAĞLANTI VE CİVATALARI, ALT SALINCAK BAĞLANTILARI		K	K	K	K	K	K	K	K
23	HİDROLİK DİREKSİYON POMPASI VE BORULARI		K	K	K	K	K	K	K	K
24	FREN HİDROLİĞİ		K	K	K	K	K	K	K	K
25	EL FRENİ		K	K	K	K	K	K	K	K
26	ŞAFT MİLİ TEMİZLİĞİ VE CİVATALARININ TORKLANMASI (4 WD)		K	K	K	K	K	K	K	K
27	AKS MİLİ VE KÖRÜKLERİ			K		K		K		K
28	V KAYIŞI (DİREK.POMPASI, ALTERNATÖR, KLİMA)			K		K		K		K
29	DİFERANSİYEL YAĞI (4 WD)			K		K		K		K
30	GERDİRİCİ, AVARE ve DAMPER KASNAĞI				Tahrik kayışını veya Triger kayışın değiştirirken kontrol edin.					

D : DEĞİŞTİR

K : KONTROL ET, TEMİZLE, AYARLA, ONAR VEYA GEREKİSE DEĞİŞTİR

(*) :EN590 STANDARTI DIŞINDA DİZEL YAKIT KULLANILMASI DURUMUNDA HER 10.000 KM'DE DEĞİŞİMİ ÖNERİLMEKTEDİR.