

MODEL: 197PS SANTA FE - DİZEL



NO	TANIM	KİLOMETRE X 1000	20	40	60	80	100	120	140	160	
		AYLAR	12	24	36	48	60	72	84	96	
1	MOTOR YAĞI VE YAĞ FİLTRESİ	Her 10.000 km'de veya 12 ayda bir değiştiriniz									
2	HAVA FİLTRESİ *	D	D	D	D	D	D	D	D	D	
3	POLEN FİLTRESİ	D	D	D	D	D	D	D	D	D	
4	YAKIT FİLTRESİ **	Her 30.000 km'de bir değiştiriniz									
5	MOTOR SOĞUTMA SIVISI (ANTİFİRİZ)		D		D		D		D		
6	GDS İLE ARIZA KODLARI KONTROLÜ	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
7	BÜTÜN ELEKTRİK SİSTEMLERİ	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
8	OTOMATİK ŞANZİMAN HİDROLİĞİ	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
9	ALTERNATÖR VAKUM POMPASI	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
10	ALTERNATÖR YAĞ HORTUMU VE VAKUM HORTUMU	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
11	YAKIT HATTI, YAKIT BORULARI VE BAĞLANTILARI	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
12	VAKUM BORULARI (VGT İÇİN)	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
13	DÜZ ŞANZİMAN YAĞI	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
14	SOĞUTMA SİSTEMİ	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
15	FREN HORTUMLARI VE BORULARI	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
16	KLİMA SOĞUTUCUSU	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
17	FREN BALATALARI KALİPER VE DİSKLER	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
18	EGZoz BORULARI VE SUSTURUCULAR	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
19	SÜSPANSİYON BAĞLANTI CİVATALARI	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
20	DİREKSİYON KUTUSU, BAĞLANTI VE CİVATALARI, ALT SALINCAK BAĞLANTILARI	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
21	HİDROLİK DİREKSİYON POMPASI VE BORULARI	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
22	FREN HİDROLİĞİ	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
23	EL FRENI	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
24	ŞAFT MİLİ TEMİZLİĞİ VE CİVATALARININ TORKLANMASI (4 WD)	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
25	V KAYIŞI (DİREK.POMPASI, ALTERNATÖR, KLİMA)		K		K		K		K		
26	TRANSFER KUTUSU YAĞI (4 WD) *1		K		K		K		K		
27	AKS MİLİ VE KÖRÜKLERİ		K		K		K		K		
28	DİFERANSİYEL YAĞI (4 WD) *1		K		K		K		K		

D : DEĞİŞTİR

K : KONTROL ET, TEMİZLE, AYARLA, ONAR VEYA GEREKİRSE DEĞİŞTİR

(*) : HER 10.000 KM'DE KONTROL ET, TEMİZLE

(**) : EN590 STANDARTI DIŞINDA DİZEL YAKIT KULLANILMASI DURUMUNDA HER 10.000 KM'DE DEĞİŞİMİ ÖNERİLMEKTEDİR.

NOT: *1 TRANSFER KUTUSU VE DİFRANSİYEL TAMAMEN SUYA GİRELERSE YAĞLARI DEĞİŞTİRİLMELİDİR.